



## XONOX ARGENTINA SRL

Cabildo 619, (1870) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina  
 54 (11) 4208-8091 54 (11) 4209-0222  
 E-mail: [xonox@ciudad.com.ar](mailto:xonox@ciudad.com.ar)  
 WEB: [www.xonox.com.ar](http://www.xonox.com.ar)

**DIVISORES DE FRECUENCIA**  
**Línea Estandar**  
**Características Técnicas**

MODELO	V I A S	O M S	POTENCIA ADMISIBLE WATTS RMS	APLICACIÓN	dB/ OCTAVA			FRECUENCIA DE CRUCE Hz	Nº Artículo
					Tw	Me	Wo		
<b>1 VIA</b>									
1400TH	1	8	400	Tweeter bala o similar	12			> 7000	517
1400T	1	8	400	Tweeter bala o similar	12			> 4800	1190
1400D	1	8	400	Driver s/corte sup.	12			> 3500	1177
1250D2K	1	8	250	Driver s/corte sup.	12			> 2000	524
1400D2K	1	8	400	Driver s/corte sup.	12			>2000	1189
1400DL	1	8	400	Driver s/corte sup.	12			> 1200	1178
1250M	1	8	250	Medios incluye resistencia	6			1200 a 7000	1442
1400M	1	8	400	Medios c/ corte superior		12		1200 a 7000	1191
1150W	1	4/8	150	Woofers universal		6		<1k/4Ω <2k/8Ω	1193
1400W2K	1	4/8	400	Woofers universal		6		<1k/4Ω <2k/8Ω	1520
1400W	1	4/8	400	Woofers universal		6		<1k2/8Ω <800/4Ω	1194
1600W	1	4/8	600	Woofers universal		6		<1k2/8Ω <800/4Ω	1522
1250SW	1	4/8	250	Subwoofer universal		6		<80/4O <120/8O	1195
1400SW	1	4/8	400	Subwoofer universal		6		<250/8O	1196
1600SW	1	4/8	600	Subwoofer universal		6		80/4Ω	1197
1800SW	1	4/8	800	Subwoofer		6		60/4O 100/8Ω	1198
<b>2 VIAS</b>									
2150	2	8	150	Tweeter y Woofer	12	6		4500	1199
2150P	2	4/8	150	Tw. Piezo y Woofer	6	6		4500/8Ω 3500/4Ω	1201
2250	2	8	250	Tweeter y Woofer	12	6		4500	1328
2250L	2	8	250	Driver y Woofer	12	6		3500	1329
2300TM	2	8	300	Tweeter y Medios	12	6	-	1600 - 6800	1332
2300TM-4	2	4	300	Tweeter y Medios	12	6	-	1000 - 6000	1334
<b>3 VIAS</b>									
3150	3	8	150	Tweeter, Medios y Woofer	12	6	6	1600 - 6500	1333
3150P	3	8	150	Tweeter piezo, Medios y Woofer	6	6	6	1200 - 4500	1335
3150PMP	3	4/8	150	Tweeter y Medios Piezo y Woofer	6	6	6	2k4-6k/8Ω 2k-6k/4Ω	1337
3250	3	8	250	Tweeter, Medios y Woofer	12	6	6	1200 - 6800	1338

**Se fabrican modelos especiales bajo especificación del usuario.**



## XONOX ARGENTINA SRL

Cabildo 619, (1870) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina  
 54 (11) 4208-8091 54 (11) 4209-0222  
 E-mail: [xonox@ciudad.com.ar](mailto:xonox@ciudad.com.ar)  
 WEB: [www.xonox.com.ar](http://www.xonox.com.ar)

**DIVISORES DE FRECUENCIA**  
 Línea sobre pedido  
 Características Técnicas

MODELO	VÍAS	OHMS	POTENCIA ADMISIBLE	APLICACIÓN	dB/OCTAVA			FREC. DE CRUCE Hz.	Nº Artículo
			WATTS RMS		Tw	Me	Wo		
<b>1 VIA</b>									
1400TH-4	1	4	400	Tweeter bala o similar	12			> 7000	1649
1400TH-16	1	16	400	Tweeter bala o similar	12			> 7000	1650
1400DL1K6	1	8	600	Driver s/corte superior	12			> 1600	1192
1600DL1K2	1	8	600	Driver s/corte superior	12			> 1200	1521
1400EQ	1	8	400	Ecuáliz. Protector Driver ó Tweter	(ver folleto especial)				525
1600EQ	1	8	600	Ecuáliz. Protector Driver ó Tweter	(ver folleto especial)				1549
<b>2 VÍAS</b>									
2150-4	2	4	150	Tweeter y Woofer	12	6		> 3500	1200
2250-4	2	4	250	Tweeter y Woofer	12	6		> 4800	1651
2250SW-4	2	4	250	6"x 9" Triaxial + Subwoofer	6	6		< 180 >	1331
<b>3 VÍAS</b>									
3150-4	3	4	150	Tweeter, Medios y Woofer.	12	6	6	1600 - 7000	1652
3150P-4	3	4	150	Tweeter piezo, Medios y Woofer.	6	6	6	1200 - 4000	1336
3250-4	3	4	250	Tweeter, Medios y Woofer.	12	6	12	1000 - 6000	1339
3250SW	3	8	250	Tweeter, Medios y Woofer.	12	6	12	600 - 7000	1340
3250SW-4	3	4	250	Tweeter, Medios y Woofer.	12	6	6	400 - 6000	1341

**Los modelos de ésta lista estarán disponibles sólo bajo pedido.  
 Se fabrican modelos especiales bajo especificación del usuario.**